

ECOCEL

- **Описание**

ECOCEL однокомпонентная тиксотропная грунтовка на водной основе. Благодаря легкому нанесению и высокой порозаполняемости, выравнивает поверхность. Можно использовать вместе с любым лаком на водной основе из линейки продукции CHIMIVER.

- **Технические данные**

Соотношение компонентов:	однокомпонентная
Разбавитель (при необходимости):	вода
Температура нанесения:	+10 ⁰ С ÷ +25 ⁰ С
Нанесение:	гладким шпателем из нержавеющей стали
Расход:	20-40 гр/м ²
Время высыхания:	30 мин ⁽¹⁾
Покрытие без шлифовки:	через 20 мин ⁽¹⁾
Окисление дерева:	удовлетворительное
Порозаполнение:	превосходное
Срок хранения:	6 мес ⁽²⁾
Упаковка:	5 л
Очистка инструмента:	наносащего вода (пока продукт не засох)

1. в закрытой заводской упаковке при температуре +10⁰С - +25⁰С

2. в закрытой заводской упаковке при температуре от +10⁰С до +25⁰С

- **Применение**

Хорошо перемешать перед использованием. ECOCEL наносится на деревянные полы, которые были отшпаклеваны, отшлифованы и тщательно очищены пылесосом. Также может наноситься между слоями лака.

Используйте шпатель из нержавеющей стали. Излишки легко удаляются шлифовкой абразивом с зерном 220. После нанесения подождать 20 мин и нанести валиком лак ECOSTAR или ECOSTAR 2K.