

ECORAPID

Быстро сохнущая однокомпонентная грунтовка

• Описание

ECORAPID однокомпонентная акрилополиуретановая грунтовка. Рекомендуется для использования, когда нужно закончить покрытие пола в короткий промежуток времени. Обладает превосходными химическими и физическими характеристиками, имеет высокий сухой остаток, очень быстро сохнет, не окрашивает древесину.

• Технические данные

Соотношение компонентов:	однокомпонентная
Разбавитель (при необходимости):	DILUENTE DR H2O
Температура нанесения:	+10°C ÷ +25°C
Нанесение:	валик с высотой ворса 8 мм / кисть
Расход:	80-120 гр/м ²
Сухой «от пыли»:	через 10 мин ⁽¹⁾
Сухой «на отлип»:	через 15 мин ⁽¹⁾
Шлифование:	через 30 мин ⁽¹⁾
Окисление дерева:	низкое
Порозаполнение:	хорошее
Срок хранения:	1 год ⁽²⁾
Упаковка:	5 л
Очистка инструмента:	наносящего DILUENTE DNH 40 (пока грунтовка не засохла)

1. в закрытой заводской упаковке при температуре +10°C - +25°C

2. в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C

• Применение

ECORAPID наносится на деревянные полы, которые были отшпаклеваны, отшлифованы и тщательно очищены пылесосом. Второй слой ECORAPID можно наносить без шлифовки спустя полчаса после нанесения первого слоя (если нанесение происходило при температуре 20°C и относительной влажности 60%). Спустя 1 час после нанесения второго слоя отшлифовать поверхность абразивом с зерном 220 и нанести лак ECOSTAR или ECOSTAR 2K. При перепадах температур или избыточном нанесении продукта шлифовка возможна спустя более чем 1 час. Для древесных пород, содержащих танин,

рекомендуется проверить на небольшом участке реакцию танина с продуктами на водной основе.