

# Fondo WR 306

Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка

## • Описание

FONDO WR 306 двухкомпонентная полиуретановая грунтовка, характеризующаяся высоким сухим остатком и высокой укрывистостью. Хорошо шлифуется.

## • Характеристики:

Соотношение компонентов: 1/1  
 Температура нанесения: +10°C÷+25°C  
 Нанесение: валик с высотой ворса 6 мм / кисть  
 Разбавление (при необходимости): DILUENTE DMC 50  
 Расход: 100-120 гр/м<sup>2</sup>  
 Сухой «от пыли»: через 30 минут<sup>(1)</sup>  
 Сухой «на отлип»: через 2 часа<sup>(1)</sup>  
 Время нанесения: 1,5 часа<sup>(1)</sup>  
 Шлифование: через 12 часов<sup>(1)</sup>  
 Покрытие без шлифовки: через 2-4 часа<sup>(1)</sup>  
 Окисление дерева: заметно  
 Порозаполнение: превосходное  
 Срок хранения: 1 год<sup>(2)</sup>  
 Упаковка: 10 л (5+5), 25 л (12,5+12,5)  
 Очистка инструментов: DILUENTE DNE (пока шпаклевка еще не засохла)  
 1 при температуре +20°C и относительной влажности 65%  
 2 в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C

## • Применение

Тщательно смешать 2 компонента Fondo WR 306 и нанести на деревянный пол, который был отшпаклёван, отшлифован и тщательно очищен пылесосом. После отверждения продукта поверхность выглядит блестящей, благодаря высокой укрывистости FONDO WR 306. Спустя 12 ч. Отшлифовать поверхность абразивом с зерном 220 и нанести первый слой лака DUROLACK MC 50 или ECOSTAR 2K..

## • Меры предосторожности

Компонент А	<p>Огнеопасная жидкость и пары. Может вызывать вялость и головокружение.</p> <p>Повторное воздействие может вызывать сухость и потрескивание кожи.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого пламени, горячих поверхностей. Не курить. Работать в перчатках, защитной одежде, защите для глаз и для лица. При попадании внутрь немедленно позвонить в токсикологический центр. При вдыхании продукта: если у пострадавшего затруднено дыхание, вывести его на свежий воздух и усадить в удобное для дыхания положение. В случае возгорания тушить водой.</p> <p>Содержит: N-БУТИЛАЦЕТАТ</p>
Компонент В	<p>Огнеопасная жидкость и пары. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызывать симптомы аллергии или астмы. Может вызывать трудности дыхания. Может вызывать аллергическую реакцию на коже.</p> <p>Повторное воздействие может вызывать сухость и потрескивание кожи. Содержит изоцианаты. Могут вызывать аллергическую реакцию.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого пламени, горячих поверхностей. Не курить. Работать в перчатках, защитной одежде, защите для глаз и для лица. При попадании внутрь немедленно позвонить в токсикологический центр. При вдыхании продукта: если у пострадавшего затруднено дыхание, вывести его на свежий воздух и усадить в удобное для дыхания положение.</p> <p>Содержит: ТОЛУЭН-2,4-ДИИЗОЦИАНАТ; АРОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИИЗОЦИАНАТЫ, ГЕКСАМЕТИЛЕН ДИИЗОЦИАНАТ ОЛИГОМЕРЫ, N-БУТИЛАЦЕТАТ</p>